



### Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatrząskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

### Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	16 A
Przylączy - zaciski	Kabel
Liczba kabli	1 12 mm <sup>2</sup> dla elastyczny 1 12 mm <sup>2</sup> dla sztywny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: osłona mechanizmu
Normy	EN 60670-22 CE
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	0,021 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	4,5 cm
Waga opakowania 1	22,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	8,5 cm
Szerokość opakowania 2	18,0 cm
Długość opakowania 2	18,5 cm
Waga opakowania 2	308,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	2,916 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------