

Karta danych technicznych produktu Parametry

NU946018

Nowa Unica, Płytki centralna 1xRJ45 do
wkładów Keystone, 1 moduł, biała



Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba gniazd	1
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Typ złącza (konektora)	RJ45
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba modułów	1 moduł
Rodzaj śladu	Systemax Zwornik
Normy	UNE 20315 UNE 60669
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP21D
Stopień ochrony IK	IK04

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,200 cm
Szerokość opakowania 1	2,500 cm
Długość opakowania 1	4,500 cm
Waga opakowania 1	8,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	12,000 cm
Szerokość opakowania 2	12,700 cm
Długość opakowania 2	18,800 cm
Waga opakowania 2	236,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	5,013 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------