



Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Zaślepiająca pokrywa
Liczba modułów	1 moduł
Prezentacja urządzenia	Płyta pokrywy
Sposób mocowania	Zatrząskowo

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	2,3 cm
Długość opakowania 1	4,5 cm
Waga opakowania 1	6,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	12,7 cm
Szerokość opakowania 2	12,5 cm
Długość opakowania 2	18,3 cm
Waga opakowania 2	183,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm

Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	4,055 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------