



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Trailing lead
Nazwa gamy	Odace extend
Kształt	Square
Typ sterowania	Mains switch
Liczba gniazd	5
Liczba gniazd zasilających	5 square
Odcień koloru	Antracytowy (RAL 7021)
Długość kabla	1,5 m

### Parametry uzupełniające

Number of socket outlets with earth pin	5
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
On/off switch present	Prawda
Prąd znamionowy [In]	16 A
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Maksymalna zdolność łączeniowa	16 A
Lampka podświetlenia	ON indicator
Materiał	PP (polipropylen)
Długość	290,5 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	40,5 mm
Sposób pakowania	Film
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Obróbka powierzchni	Bez malowania

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	5,7 cm
Długość opakowania 1	35 cm
Waga opakowania 1	439 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30 cm

Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,188 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	128
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	69,064 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------