



Podgląd

Prezentacja	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Ilość zestawów RBC™	1
Moc baterii w VAH	808 VAh

Parametry fizyczne

Wysokość	13,5 cm
Szerokość	16,5 cm
Głębokość	58,7 cm
Masa produktu	28,18 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	43,9 cm
Szerokość opakowania 1	79 cm
Długość opakowania 1	33 cm
Waga opakowania 1	31,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---