

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SYBT5

Moduł akumulatorowy APC Symmetra LX



Podgląd

Prezentacja	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Liczba kabli	1,0
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Liczba bloków akumulatorów w szeregu	10
Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Napięcie akumulatora	120 V
Ilość zestawów RBC™	1

Parametry fizyczne

Wysokość	14 cm
Szerokość	21 cm
Głębokość	54,6 cm
Masa produktu	29,1 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA
Normy	UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	38,5 cm
Szerokość opakowania 1	75 cm
Długość opakowania 1	28,6 cm
Waga opakowania 1	32,28 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------