



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium P, T
Typ produktu lub komponentu	Delta 3 robot
Skrócona nazwa urządzenia	P4
Projekt	Kompaktowa

Parametry uzupełniające

Liczba osi	3
Work envelope	0...1200 Mm diameter 0...425 mm vertical
Powtarzalna dokładność	0.1 mm
Dopuszczalne obciążenie długotrwale	15 kg
Maksymalna prędkość załączania	10 m/s
Maximum acceleration	100 M/S² at 1 kg 75 m/s² at 1.5 kg
Masa produktu	75 kg
Zgodność gamy	Lexium SH3 silnik

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
------------------------------	---------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	135,0 cm
Szerokość opakowania 1	120,0 cm
Długość opakowania 1	100,0 cm
Waga opakowania 1	65,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy