

#### Parametry podstawowe

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gama produktów            | Mureva Styl          |
| Product or component type | Łącznik z dźwigienką |
| Prezentacja urządzenia    | Kompletny produkt    |
| Rodzaj technologii        | Elektromechaniczny   |
| Liczba przycisków         | 1                    |
| Odcień kolory             | Szary (RAL 7016)     |

#### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkcja łącznika                           | 1-biegunowy 2-żyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sterowanie przez                           | Klawisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy                            | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ obciążenia                             | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał                                   | Mosiądz<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób mocowania                           | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla elastyczny kabel (kable)                                                                                                                                                                  |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wejście kablowe                            | Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Wysokość                                   | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                  | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                                  | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość wystawiania                      | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segment rynku                              | DIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Środowisko pracy

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Znak jakości                               | NF<br>CE<br>AENOR<br>EAC                   |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                       |
| Ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 6,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 126,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 48        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 6,487 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | W trakcie dochodzenia                                                                                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|