



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Lexium 16
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Część zamienna
Typ produktu lub komponentu	Zestaw konektorów

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Connection of LXM16D power
Skład zestawu	1 konektor
Zgodność produktu	Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	2,4 cm
Waga opakowania 1	15,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	950,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------