



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	SmartX Room Purpose Controller
Skrócona nazwa urządzenia	RP-C-RC-BLE
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Zdalne sterowanie
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	3 V prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation oprogramowanie
dostępna funkcja	Light control Blind control Regulacja temperatury Fan speed control
Protokół portu komunikacyjnego	Bluetooth 5.0 LE
Typ wyświetlacza	FSTN monochrome LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 96 pikseli
Rozmiar wyświetlacza	1.4 x 1.7 inch
Pomoc do montażu	Ściana Partition wall Na podstawie mocującej
Wysokość	143 mm
Głębokość	18 mm
Szerokość	57 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60950 EN 62368-1:2014 EN 62311:2008 EN 62479:2010 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3
Certyfikacja produktu	RCM
Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna conforming to EN 61000-6-3 Emisja elektromagnetyczna conforming to EN 50491-5-2 Emisja elektromagnetyczna klasa B conforming to FCC part 15 Subpart B Odporność na emisję elektromagnetyczną conforming to EN 50491-5-3 Odporność na emisję elektromagnetyczną conforming to EN 61000-6-2
Temperatura otoczenia dla pracy	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...40 °C
Wilgotność względna	20...90 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	14,5 cm
Waga opakowania 1	105,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------