

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SXWREKNX10001

RP-C, moduł rozszerzeń, komunikacja KNX, wymaga złączy



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	SmartX Room Purpose Controller
Skrócona nazwa urządzenia	RP-C-EXT-KNX
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Moduł rozbudowy magistrali
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation oprogramowanie
Nazwa procesora	ARM Cortex-M4
dostępna funkcja	Light control Blind control
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus RTU RS485
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik stanu: 3 diody LED (wielobarwny)
Przylączya elektryczne	3-pinowe blok zacisków, 1 zacisk(i) zasilanie 3-pinowe blok zacisków, 1 zacisk(i) dla komunikacji szeregowej 2-pin zacisk sprężynowy, 1 zacisk(i) urządzenie KNX
Pomoc do montażu	Szyna DIN
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Szerokość	18 mm
Masa produktu	50 g



Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 63044-3:2018
Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna conforming to EN 61000-6-3 Emisja elektromagnetyczna conforming to EN 50491-5-2 Odporność na emisję elektromagnetyczną conforming to EN 50491-5-3 Odporność na emisję elektromagnetyczną conforming to EN 61000-6-2
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...45 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...93 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20
Ogniodporność	UL94-V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	1,8 cm
Waga opakowania 1	50,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------