


Karta danych technicznych produktu Parametry

SXWREZB010110001

RP-C, moduł rozszerzeń, Wireless Zigbee do 0-10 VDC



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Building Operation
Nazwa produktu	SmartX Room Purpose Controller
Skrócona nazwa urządzenia	RP-C-EXT-ZB-0-10V-1
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie sterujące 0–10 V
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC)
Numer wyjścia dyskretnego	1 lamp
Napięcie wyjścia dyskretnego	0...10 V dla lamp
Prąd wyjścia dyskretnego	5 A (DA+, DA-)

Parametry uzupełniające

Wartości graniczne napięcia wyjściowego	207...253 V
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Pobór mocy w [W]	1 W
Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation oprogramowanie
Nazwa procesora	ARM Cortex-M4
Opis pamięci	Pamięć Flash 512 kB Wewnętrzna pamięć RAM 64 kB
Kopia zapasowa danych	1 MB pamięć typu flash
dostępna funkcja	Light control
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee 3.0 HA
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik stanu: LED (zielony/czerwony)
Przylącza elektryczne	2-pin blok zacisków, 1 zacisk(i) obwód wyjściowy 6-pin blok zacisków, 1 zacisk(i) zasilanie
Zakres pomiarowy	< 50 W >= 50 W
Dokładność pomiarowa	+/- 2 W +/- 2 %
Pomoc do montażu	sufit
Wysokość	44 mm
Głębokość	30 mm
Szerokość	155 mm
Masa produktu	126 g

Środowisko pracy

Normy	EN 62493:2015 EN 62479:2010 EN 61347-1:2015 EN 61347-2-11:2001
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...65 °C
Wilgotność względna	0...85 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20
Ogniodporność	UL94-V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,4 cm
Szerokość opakowania 1	15,5 cm
Długość opakowania 1	3,0 cm
Waga opakowania 1	126,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------