



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Kompletny produkt
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E with shutters
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Gniazdo standardowe	European
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kod koloru	RAL 9003
Ilość sztuk w zestawie	1 szt.
Kolor	Biały

Parametry uzupełniające

Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	49 mm
Masa produktu	0,095 kg
Depth of visual part	24 mm
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...77 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm
Wysokość	85 mm
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Material of visible parts	PC
Wire structure	Sztywny
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Zakres mocy	3680 W

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	VDE[RETURN]Aenor
Conformity mark	CE EAC
Normy	IEC 60884-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,300 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	12,000 cm
Waga opakowania 1	99,500 g

Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	881,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	11,234 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------