



#### Parametry podstawowe

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów                 | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu    | Łącznik                     |
| Prezentacja urządzenia         | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie urządzenia        | Control switch              |
| Liczba przycisków              | 1                           |
| Funkcja łącznika               | Schodowy                    |
| Prąd znamionowy                | 10 AX                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                       |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)        |
| Częstotliwość sieci            | 50 Hz                       |
| Odcień kolory                  | Aluminium (RAL 7047)        |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj technologii                   | Elektromechaniczny                                                         |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                                                 |
| Sterowanie przez                     | Klawisz                                                                    |
| Typ obciążenia                       | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)                               |
| Wykończenie powierzchni              | Matowy                                                                     |
| Materiał                             | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                         |
| Obróbka powierzchni                  | Painted                                                                    |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                                                     |
| Przekrój kabla                       | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Linka<br>Elastyczny                                             |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                      |
| Stopień ochrony IK                   | IK02                                                                       |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 46...60 mm<br>Śruby, zakres pracy pazurów:   |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                      |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                      |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                      |
| Depth of visual part                 | 24 mm                                                                      |
| Masa produktu                        | 0,058 kg                                                                   |
| Targeted channel                     | Professional<br>Do it yourself                                             |

#### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| Conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | EAC         |
| Normy                | IEC 60669-1 |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 61,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 9,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 19,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 698,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120     |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,04 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                 |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                    |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                   |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny  <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                   |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                         | Yes                                                                                                                                   |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>              |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>      |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                      |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|