



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Typ produktu	Puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi
Zastosowanie urządzenia	Rozkład gniazd zasilania
System elektroinstalacyjny	Floor outlet box
Rodzaj podłogi	Podłoga podniesiona (techniczna) Podłoga zagłębiona Hollow core floor
Kształt puszeki podłogowej	Prostokątny
Colour	Szary

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Zgodność produktu	Unica outlet - 45 mm 45 mm Unica outlet - 45 mm 90 mm
Rozmiar	Obudowa: L
Sposób montaż urządzenia	Montowany na podłodze
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo Strain relief
Product material	Plastik wykończenie szczotkowane
Wysokość	70 mm
Szerokość	200 mm
Głębokość	275 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08
Stopień ochrony IP	IP24
Segment rynku	Commercial Office School

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,200 cm
Długość opakowania 1	31,000 cm
Waga opakowania 1	1,638 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	12,270 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84

Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	158,240 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------