



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — adapter
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Adapter

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Modicon M171O
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sterownik podstawy
Pobór mocy	1 W
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Przylączya elektryczne	3 zaciski śrubowe RS485 3 zaciski śrubowe LAN
Kategoria przepięciowa	ZAŁ.
Szerokość	35 mm
Głębokość	60 mm
Wysokość	110 mm
Masa produktu	0,6 kg

### Środowisko pracy




Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...85 °C
Wilgotność względna	5...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień zabrudzenia	2
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]CSA[RETURN]cURus
Normy	IEC 60730-1 IEC 60730-2-9 UL 60730-1

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	214,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,596 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------