

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AP6032A

Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 220–240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/AZJA



## Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



## Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11200 V Napięcie wejściowe 11230 V Napięcie wejściowe 11240 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	200 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60309Standard wtyczki 132 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	3,66 m
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

## Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,8 cm
Głębokość	9,3 cm
Masa produktu	2,78 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Miejsce montażu	Poziomy

## na wejściu

Napięcie dopuszczalne	200...240 V
Max line current	32 A
Granice prądów wejściowych	32 A
Poziom obciążenia	7400 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## na wyjściu

Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]IRAM[RETURN]VDE
----------------------	---------------------------

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,8 cm
Szerokość opakowania 1	18 cm
Długość opakowania 1	47,8 cm
Waga opakowania 1	3,75 kg
SCC14	10731304327827

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------