

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AP5816

17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 16-portowym analogowym przełącznikiem KVM



Podgląd

Prezentacja	Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11120 V Napięcie wejściowe 11240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	1,83 m
Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	Kabel USB do KVM Zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika Kabel PS2 do przełącznika KVM Kabel zasilający NEMA 5-15 Instrukcja montażu Kabel do uaktualniania oprogramowania firmware Dokumentacja na CD Kabel zasilający C13-C14

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,3 cm
Szerokość	48,3 cm
Głębokość	71,1 cm
Masa produktu	14 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Maksymalna głębokość montażu	104,98 cm
Minimum mounting depth	68 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Industry Canada[RETURN]KCC[RETURN]z certyfikatem UL[RETURN]VDE[RETURN]Zgodność z TAA
Normy	EN 60950 FCC część 15 klasa A IEC 60950

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------



Obsługiwany sprzęt

Kolor wyświetlacza	16 kolorów
Rozmiar wyświetlacza	337,9 (w poziomie) x 270,3 (w pionie) 17 inch
Typ manipulatora kulkowego (trackball)	Gładzik ps/2 Mysz USB
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13 cm
Szerokość opakowania 1	83 cm
Długość opakowania 1	66,5 cm
Waga opakowania 1	20,14 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------