

Karta danych technicznych produktu

Parametry

KVM-PS2VM

Moduł serwerowy APC KVM 2G, PS/2 z nośnikiem wirtualnym



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry fizyczne

Wysokość	1,4 cm
Szerokość	12,5 cm
Głębokość	12,5 cm
Masa produktu	0,14 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Zgodność z TAA[RETURN]VCCI klasa A
Normy	FCC część 15 klasa A ICES-003 UL 60950-1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	5...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...60 °C
Wysokość przechowywania	0,00...3048,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	12,9 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	0,18 kg
SCC14	10731304286667

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

2 lata na naprawę lub wymianę