

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SRT1500XLI

## APC Smart-UPS SRT On-Line, 1500VA/1500W, wolnostojący, 230V



### Podgląd

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja  | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny                                                      |

### Parametry podstawowe

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage      | Napięcie wejściowe 11230 V                                                                                                                                |
| Other Input Voltage     | 220 V<br>240 V                                                                                                                                            |
| Main Output Voltage     | 230 V                                                                                                                                                     |
| Other Output Voltage    | 220 V<br>240 V                                                                                                                                            |
| Moc znamionowa w W      | 1500 W                                                                                                                                                    |
| Moc znamionowa w VA     | 1500 VA                                                                                                                                                   |
| Input Connection Type   | IEC 60320 C14                                                                                                                                             |
| Output connection type  | 6 IEC 60320 C13                                                                                                                                           |
| Długość kabla           | 1,83 m                                                                                                                                                    |
| Liczba kabli            | 1                                                                                                                                                         |
| Dostarczane wyposażenie | CD z oprogramowaniem<br>Kabel komunikacyjny<br>Dokumentacja na CD<br>Instrukcja montażu<br>Wymienne nóżki podtrzymujące<br>Kabel USB<br>Karta gwarancyjna |

### Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj akumulatora                        | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 1                           |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0                           |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 3 godz.                     |
| Napięcie akumulatora                      | 48 V                        |
| Moc akumulatora (W)                       | 108 W rated                 |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok                   |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 1                           |

## Ogólny

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Topologia                                | Technologia Double Conversion Online |
| Product web sub-family                   | High density                         |
| Liczba pustych slotów na moduły mocy     | 0                                    |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0                                    |
| Nadmiarowość                             | No                                   |

## Parametry fizyczne

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Kolor                               | Czarny                |
| Wysokość                            | 43,2 cm               |
| Szerokość                           | 8,5 cm                |
| Głębokość                           | 50,5 cm               |
| Masa produktu                       | 20,5 kg               |
| Preferencje montażu                 | No preference         |
| Sposób montażu                      | Rack-mounted with kit |
| Możliwość montażu na dwóch słupkach | 0                     |
| Kompatybilność z USB                | Yes                   |
| Miejsce montażu                     | Pionowy               |

## na wejściu

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Częstotliwość sieciowa            | 40–70 Hz automatyczne wykrywanie         |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | Limity napięcia wejściowego 4100...275 V |

## na wyjściu

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 1500 VA                                   |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 1500 W                                    |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią |
| Typ przebiegu                                      | Sinusoida                                 |
| Zniekształcenia harmoniczne                        | Poniżej 2%                                |
| Współczynnik szczytu                               | 3:1                                       |
| Typ bypassu                                        | Wbudowany układ obejściowy                |

## Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE[RETURN]EAC                                                                      |
| Normy                | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                                      |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft                                   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -20...50 °C                                    |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 % nie kondensujący                      |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m                              |
| Poziom dźwięku                                | 50 dBA                                         |
| Rozpraszanie ciepła                           | 317 Btu/h                                      |
| Stopień ochrony IP                            | IP20                                           |

## Komunikacja i zarządzanie

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wolne szczeliny              | 1                                                    |
| Alarm                        | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak                                                  |

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 432 J |
|-------------------------------------------|-------|

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 24,6 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 74,9 cm |
| Długość opakowania 1           | 59,4 cm |
| Waga opakowania 1              | 29,6 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                          |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            |  <a href="#">Informacja O Żywotności</a>      |
| Optymalna energooszczędność                   | Product energooszczędny                                                                                                        |
| Take-back                                     | Take-back program available                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|