

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SRVS72RLBP-9A

Zestaw akumulatorów zewnętrznych dla SRVS 2/3kVA rack



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Liczba szaf rackowych	2U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika Battery cable Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Akumulatory i czas podtrzymania

Liczba bloków akumulatorów w szeregu	6
Sposób montaż urządzenia	Rack mount
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Napięcie akumulatora	72 V

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,6 cm
Szerokość	43,8 cm
Głębokość	63,2 cm
Masa produktu	42,5 kg
Sposób montażu	Rack-mounted with kit
Kompatybilność z USB	No

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
----------------------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...15000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	80,000 cm
Waga opakowania 1	34,980 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------