



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT NSX100...250 nowa generacja
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty	Czarny
Kolor uchwyty płyty czołowej	Czarny
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany

Parametry uzupełniające

Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Kłódka w położeniu WYŁ 1 do 3 kłódek
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX100 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX160 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX250 new generation Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 Easypact EasyPact CVS250 PowerPact Multifix Ceiling

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,8 cm
Szerokość opakowania 1	10,3 cm
Długość opakowania 1	48,5 cm
Waga opakowania 1	687,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	4,822 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	105 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	70 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------