



|                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce montażu                                           | Poziomy i pionowy<br>Flat on the back                                                             |
| Przylączy górne                                           | Przednie                                                                                          |
| Przylączy dolne                                           | Przednie                                                                                          |
| Rozstaw przylączy                                         | 35 mm                                                                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia                                     | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>I : for zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne) |
| [In] prąd znamionowy                                      | 50 A w 40 °C                                                                                      |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany                                                                                        |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                                                                                      |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała                                                                                     |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S w 1.5 x In<br>15 s w 6 x Ir                                                           |
| Neutral protection settings                               | 1 x Ir (4d)                                                                                       |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Stacjonarny                                                                                       |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 500 A                                                                                             |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                           | Bez                                                                                               |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 5 szczelina(y)                                                                                    |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                            |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                            |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                             |
| Masa produktu                                             | 2,4 kg                                                                                            |

## Środowisko pracy

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947                                                                          |
| Certyfikaty produktu                          | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine                                                          |
| Kategoria przepięciowa                        | Klasa 2                                                                               |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi     | Klasa ii                                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                               |
| Stopień ochrony IP                            | IP40 zgodnie z IEC 60529                                                              |
| Stopień ochrony IK                            | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...70 °C                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...85 °C                                                                           |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                                                                              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>2000 m...5000 m ze zmniejszeniem |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 13,5 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 14,5 cm    |
| Długość opakowania 1           | 19 cm      |
| Waga opakowania 1              | 2,3895 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6          |
| Wysokość opakowania 2          | 23 cm      |
| Szerokość opakowania 2         | 39 cm      |
| Długość opakowania 2           | 49 cm      |
| Waga opakowania 2              | 15,2225 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | PAL        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48         |
| Wysokość opakowania 3          | 107 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm      |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Długość opakowania 3 | 60 cm     |
| Waga opakowania 3    | 126,78 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                          |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            |  <a href="#">Informacja O Żywności</a>        |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                            |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|