



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSet
Gama produktów	PrismaSet G PrismaSet P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSet PrismaSet G kanał PrismaSet PrismaSet P kanał
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,54 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSet G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 300 mm PrismaSet G koryto kablowe mocowane do ściany TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 400 mm 400 mm PrismaSet P szafa rozdzielcza 300 mm PrismaSet G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 300 mm PrismaSet G koryto kablowe mocowane do ściany TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 300 mm PrismaSet G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 4 300 mm PrismaSet G koryto kablowe mocowane do ściany TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,5 cm
Długość opakowania 1	26,5 cm
Waga opakowania 1	613,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,538 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------