



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Typ produktu lub komponentu	Puszka aparatów
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 40 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Pomoc do montażu	Płyta - gęstość: 12 mm
Liczba połączonych króćców	4 elastyczny średnica: 16 mm / 20 mm króciec (króćce) kombinowane
Liczba zespołów	1.5 zespołów
Kształt	Owalny
Odcień koloru	Szary (RAL 7016) Szary
Materiał	PP (polipropylen)
Średnica	73 mm
Długość	189 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	57 mm
Masa produktu	0,08467 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	84,67 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	31,1 cm
Szerokość opakowania 2	36,3 cm
Długość opakowania 2	41,0 cm
Waga opakowania 2	3,917 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	720

Wysokość opakowania 3	110,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	82,502 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------