


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# IMT80274

Multifix, puszka 1M, 12-27 mm, 6 wejść + wspornik montażowy



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Typ produktu lub komponentu	Puszka aparatów
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 35 szt.

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Elementy składowe urządzenia	Stalowe mocowanie belki
Pomoc do montażu	Płyta - gęstość: 12...27 mm
Liczba połączonych króćców	6 sztywny średnica: 16 mm / 20 mm króciec (króćce) kombinowane
Liczba zespołów	1 zespół
Odcień koloru	Szary (RAL 7016) Szary
Materiał	PP (polipropylen)
Średnica	73 mm
Długość	133 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	57 mm
Masa produktu	0,13932 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	13,500 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	139,300 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	31,000 cm
Szerokość opakowania 2	36,000 cm
Długość opakowania 2	41,000 cm
Waga opakowania 2	4,876 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	630

Wysokość opakowania 3	110,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	87,772 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------