



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Wyposażenie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Zgodność produktu	Obudowa IP31 Obudowa IP43 Obudowa IP30
Stopień ochrony IP	IP30
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 wtyk oplotu uziemienia 3 zamocowane na stałe zawiasy 4 wkręty samogwintujące M5 x 17 2 ograniczniki otwarcia drzwi 3 wkręty samogwintujące M5 x 10 3 sworznie zawiasów 3 ograniczniki śrubowe

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie Obudowa strojąca na podłodze
Masa produktu	0,54 kg
Kolor	Biały (RAL 9001)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	261,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,514 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------