



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linery
Gama produktów	Linery
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linery FC
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne Compact Compact NSXm wyłącznik
Osprzęt dostarczany w dostawie	Prefabrykowane łącze giętkie do szynoprzewodów Linery

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Liczba urządzeń	4 (4P)
Opis biegunów	4P
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Podstawa montażowa	Płyta montażowa
Kierunek instalowania	Poziomy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	500 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	690 V
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	18 kA
I ² t przy zadziałaniu	4500000 A ² .s
Dopuszczalny prąd	575 A w 40 °C: IP31 525 A w 50 °C: IP31 500 A w 40 °C: IP55 450 A w 50 °C: IP55
Przyłącza - zaciski	Dostawa/Zasilanie: giętkie szyny (faza / neutralny) Wyjście: wtykowy (faza / neutralny) , 4 wyjścia
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	KEMA[RETURN]ASTA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Długość	480 mm
Wysokość	132 mm
Głębokość	235 mm
Kolor	Czarny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	24,5 cm
Długość opakowania 1	49,0 cm
Waga opakowania 1	6,723 kg

Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	86,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	246,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------