



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Nazwa produktu	Linergy DX
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa Linergy Linergy DX blok rozdzielczy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy DP blok rozdzielczy
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
Materiał	Miedź Plastik
Kolor	Copper Czarny (RAL 9005)
Długość	380 mm

Masa produktu	0,82 kg
---------------	---------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	40,5 cm
Waga opakowania 1	783,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,072 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------