



## Parametry podstawowe

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                       | ComPacT nowa generacja                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa produktu                                       | ComPacT NSXm nowa generacja                                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów                                       | ComPacT NSXm nowa generacja                                                                                                                                                                                                          |
| Skrócona nazwa urządzenia                            | NSXm 160H                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu                          | Wyłącznik                                                                                                                                                                                                                            |
| Zastosowanie urządzenia                              | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis biegunów                                        | 3P                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                      | 3d                                                                                                                                                                                                                                   |
| [In] prąd znamionowy                                 | 125 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj sieci                                         | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                 |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja izolacyjna                                   | Tak zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria użytkowania                                | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>70 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>65 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | H 70 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa wyzwalacza                                     | TM-D                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia wyzwalacza                               | Termomagnetyczny                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza                  | LI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                       | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                             |
| Circuit breaker mounting mode                        | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                          |

## Parametry uzupełniające

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                   | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>70 kA w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>65 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Trwałość mechaniczna                                | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość elektryczna                                | 20000 Cykl w 440 V In/2<br>10000 Cykl w 440 V In<br>10000 Cykl w 690 V In/2<br>5000 cykl w 690 V In                                                                                                                      |
| Strata mocy na biegun                               | 9,64 W                                                                                                                                                                                                                   |
| Podstawa montażowa                                  | Płyta                                                                                                                                                                                                                    |
| Miejsce montażu                                     | Poziomy i pionowy<br>Flat on the back                                                                                                                                                                                    |
| Przylązca górne                                     | Przednie                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączya dolne                                          | Przednie                                                                                                                             |
| Connection terminals                                      | 1 Końcówka kablowa Everlink 2,5...70 mm², elastyczny miedź<br>1 Końcówka kablowa Everlink 2,5...95 mm², Sztywne lub elastyczne miedź |
| Rozstaw przyłączy                                         | 35 Mm z rozszerzeniem<br>27 mm bez rozszerzenia                                                                                      |
| Podziałka 9 mm                                            | 9 moduł                                                                                                                              |
| [In] prąd znamionowy                                      | 125 A w 40 °C                                                                                                                        |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany                                                                                                                           |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                                                                                                                         |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała                                                                                                                        |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Stacjonarny                                                                                                                          |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1250 A                                                                                                                               |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                           | Bez                                                                                                                                  |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 1 szczelina(y) dla Styk pomocniczy OF<br>1 szczelina(y) dla Łącznik alarmowy SD<br>1 szczelina(y) dla Wyzwalanie napięciowe MN or MX |
| Sygnalizacja lokalna                                      | Obecność styków pomocniczych: znacznik (zielony)                                                                                     |
| Width (W)                                                 | 81 mm                                                                                                                                |
| Height (H)                                                | 137 mm                                                                                                                               |
| Depth (D)                                                 | 80 mm                                                                                                                                |
| Masa produktu                                             | 1,06 kg                                                                                                                              |
| Kolor                                                     | Szary (RAL 7016)                                                                                                                     |

## Środowisko pracy

|                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                  |
| Stopień ochrony IP                            | IP40 zgodnie z IEC 60529                                                 |
| Stopień ochrony IK                            | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...70 °C                                                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...85 °C                                                              |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                                                                 |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>5000 m ze zmniejszeniem |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 12,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 9,0 cm    |
| Długość opakowania 1           | 21,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 1,21 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 11,254 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                    |
| Rozporządzenie REACH      |  Deklaracja REACH     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami                                                                                    |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                      |
| Norma RoHS Chiny          |  Dyrektywa RoHS Chiny |

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  Tak                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                               |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                |
| <b>Warunki gwarancji</b>                      |                                                                                                                |
| Gwarancja                                     | 18 miesięcy                                                                                                    |