



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Multi-stage distribution block
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Special
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta tylna z otworami Podpora Prisma Pełna płyta tylna
Sposób montażu	Pionowy Poziomy
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	40 kA
I ² t przy zadziałaniu	625000000 A ² .s
Przekrój poprzeczny szyny	32 x 8 mm
Przylączy - zaciski	Dostawa/Zasilanie: zagięte oczko 50 mm ² Dostawa/Zasilanie: giętkie szyny, 32 x 8 mm Rozprowadzenie: otwory M6 (faza) , 13 1...50 mm ²
Wysokość	235 mm
Szerokość	470 mm
Głębokość	115 mm
Masa produktu	5,6 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	25,5 cm
Długość opakowania 1	55,0 cm

Waga opakowania 1	5,596 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	91,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	179,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------