

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LA9G3801

"Przegrody międzyfazowe 3biegunowe do stycznika TeSys G115-500"



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Przegroda fazowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800
Wysokość	2 mm
Szerokość	115,5 mm
Głębokość	122 mm
Masa produktu	0,1 kg
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	1000 V

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Normy	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Certyfikacja produktu	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]D GL[RETURN]EAC[RETURN]JKC[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]RCM[RETURN]RINA[RETURN]RMRoS

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	115,5 cm
Długość opakowania 1	122,0 cm
Waga opakowania 1	150,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	750,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------