



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA9G
Typ produktu lub komponentu	Złącze
Zastosowanie urządzenia	Obwód sterowania
Zgodność gamy	TeSys G
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Moc silnika w KM	600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz UL 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz IEC
Znamionowy prąd pracy [Ie]	10 A
Liczba pinów	4
Napięcie testowe dielektryka	3000 kV prąd przemienny (AC), 1 minuta
Kategoria przepięciowa	III
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: wciskany 1 kabel (kable) 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> drut - linka bez końcówki kablowej Obwód sterowania: wciskany 1 kabel (kable) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: wciskany 2 kabel (kable) 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> z końcówką kablową
Masa produktu	0,05 kg
Wysokość	15 mm
Szerokość	26 mm
Głębokość	36 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	15,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	566,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------