



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Osłona śrub zaciskowych
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Wysokość	98,5 mm
Szerokość	80,5 mm
Głębokość	140,7 mm
Masa produktu	0,21 kg
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Zgodność produktu	LC1G265...500

### Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Normy	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...80 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,000 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm
Długość opakowania 1	19,200 cm
Waga opakowania 1	262,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,100 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------