

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LA9G4QA

## "Zestaw 4biegunowy styków głównych stycznika TeSys G115-225 "



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA9G
Typ produktu lub komponentu	Moduł łącznika
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	LC1G115...225
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	330 A AC-1 <= 440 V w 40 °C
Opis biegunów	4P
Przyłącza - zaciski	Połączenie śrubowe
Wysokość	127,5 mm
Szerokość	284 mm
Głębokość	272 mm
Masa produktu	11,3 kg

### Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania mocy znamionowej 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Normy	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,5 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	2,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,6 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------