



Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza Control block
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria jednostki sterującej Akcesoria do wyświetlania danych i sygnalizacji
Funkcja modułu	Wyświetlanie trybów pracy i alarmu

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Przycisk
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Typ wyświetlacza	Ekran LCD z białym podświetleniem
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 96 pikseli
Wysokość	45 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	24,5 mm
Masa produktu	50 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny Płyta czołowa: IP20 tryb ręczny
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	150,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	0,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------