



Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświetlacza i sygnalizujące
Funkcja modułu	Wyświetlanie trybów pracy i alarmu

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Pokrętko obrotowa Przełącznik
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Wysokość	45 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	22,5 mm
Masa produktu	40 g


Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny Płyta czołowa: IP20 tryb ręczny
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	140,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	900 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------