

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVSXDP318

Drzwi do obudowy PrismaSeT XS
DPSXS-3-18-B, drzwi białe, 3 rzędy, 18
modułów w rzędzie



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT XS

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia Podtynkowy
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Typ drzwi	Pełna
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	3
Szerokość w modułach 9 mm	36
Ilość modułów 18mm w rzędzie	18
Całkowita liczba modułów 18 mm	54
Masa produktu	1,200 kg
Materiał obudowy	Plastik techniczny
Szerokość	426 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	45,000 cm
Długość opakowania 1	60,500 cm
Waga opakowania 1	1,450 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	116,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	90,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------