



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT XS

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Typ drzwi	Przezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	4
Szerokość w modułach 9 mm	36
Ilość modułów 18mm w rzędzie	18
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Masa produktu	1,480 kg
Materiał obudowy	Plastik techniczny
Szerokość	426 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Zadymiony/z nalotem
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	44,500 cm
Długość opakowania 1	76,000 cm
Waga opakowania 1	1,958 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 2	44
Wysokość opakowania 2	118,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	99,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------