



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Typ produktu lub komponentu	Terminal block kit
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	PrismaSeT XS PrismaSeT S
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 305 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 wspornik listwy zaciskowej
Typ obudowy	Obudowa 24

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia Podtynkowy
Prąd znamionowy [In]	125 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Liczba biegunów	4
Ilość zacisków	2 neutralny (wkręt) z 7 wyjścia 3 faza (wkręt) z 7 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 35 mm ² dla neutralny 6 x 16 mm ² dla neutralny 1 x 35 mm ² dla faza 6 x 16 mm ² dla faza
Szerokość	534 mm
Wysokość	20 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	220 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	12 cm
Długość opakowania 1	47 cm
Waga opakowania 1	530 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	10,15 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Minimum percentage of recycled plastic content	69

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------