

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SP-F2F8

Moduł na 8 czytników, protokół F2F, CasiRusco SecurePerfect/PerfectPicture, GE Micro5



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	I/O expansion module
Zastosowanie urządzenia	Monitorowanie sprzętu i sterowanie nim
Masa produktu	177 g
Wysokość	60 mm
Kolor	Czarny
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]ACMA[RETURN]AS/NZS
Szerokość	90 mm
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Prąd znamionowy [In]	50 mA
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Typ wejścia dyskretnego	8 reader input (F/2F)
Typ wejścia/wyjścia	current
Prąd wyjściowy	140 mA
Wilgotność względna	0...93 %Wilgotność względna 10nie kondensująca
Marka produktu	Schneider Electric
Gama produktów	EcoStruxure Security Expert

### Parametry uzupełniające

Maksymalny prąd zasilania	2,4 A
Charakterystyka środowiskowa	Użytek wewnątrz budynku
Znak jakości	RCM
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Normy	FCC CFR 47 part 15: klasa A ICES-003 class A
Sygnalizacja lokalna	1 LED (zielony) dla POWER 1 LED (zielony/czerwony) dla stan 1 LED (czerwony) dla FAULT
Zgodność gamy	EcoStruxure Security Expert sterownik

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,661 cm
Szerokość opakowania 1	0,508 cm
Długość opakowania 1	0,762 cm
Waga opakowania 1	176,902 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---