



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MP-C-24A
dostępna funkcja	Programmable Smart sensor input
Typ produktu lub komponentu	Field controller
Maximum number of I/O expansion module	3
Zastosowanie urządzenia	Low voltage rooftop Sterowanie przepływu powietrza
Topologia	Gwiazda Szereg urządzeń Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Model	MP-C-24A
Certyfikaty produktu	RCM[RETURN]CE[RETURN]Lista cUL[RETURN]z certyfikatem UL
Sposób montażu	DIN rail mount Montaż panelowy
Szerokość	234 mm
Power consumption in W	15 W
Power consumption in VA	28 VA
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Przesunięcie zegara	+/- 1 min/month
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Typ wejścia/wyjścia	16 universal I/O 4 universal I/O
Input voltage	-0.5...24 V prąd stały (DC) for universal input
Rodzaj pamięci	123 kB backup 32 MB Flash 128 MB RAM
Communication port support	ETHERNET 10/100BASE-TX
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC +/- 20 % 24...30 V DC 21...33 V DC
Ilość wyjść	4 form A relay output
Głębokość	64 mm
Rodzaj zabezpieczenia	MOV suppression Bezpiecznik wewnętrzny
Output voltage	250 V AC, 2 A for form A relay output 30 V DC, 2 A for form A relay output -0.5...24 V DC for universal output
Numer portu	2, typ złącza: RJ45 1, typ złącza: USB typ A żeński 1, typ złącza: urządzenie USB z portem Mini-B

Parametry uzupełniające

Czas kopi zapasowej	7 days
Ognioodporność	UL94-5V
Protokół portu komunikacyjnego	BACnet IP
Normy	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC part 15 Subpart B class B
Zgodność gamy	SpaceLogic IP sterownik

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,4 cm
Długość opakowania 1	23,8 cm
Waga opakowania 1	557,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------