



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MP-C DISPLAY
Certyfikaty produktu	EN[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]WEEE[RETURN]RoHS
Szerokość	74 mm
Typ produktu lub komponentu	Display
Power consumption in W	0,15 W
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Masa produktu	0,035 kg
Typ wyświetlacza	FSTN monochrome LCD White color transfective backlight
Głębokość	24 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...60 °C
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 64 pikseli
Typ bloku klawiszy	5 keys
Rozmiar wyświetlacza	36 x 17 mm
Model	MP-C DISPLAY
Wysokość	46 mm
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Normy	UL 916 ICES-003 class B FCC CFR 47 part 15 class B EN/ISO 16484-2
Zgodność gamy	SpaceLogic SmartX MP-C controller
Ognioodporność	UL94-5VB

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,9 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	12,3 cm
Waga opakowania 1	33,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------