



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System Design
Gama produktów	Merten System Design
Nazwa gamy	D-Antique
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Zastosowanie urządzenia	Switch & socket

Parametry uzupełniające

Liczba zespołów	3 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Miejsce montażu	Poziomy i pionowy
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Typ pokrywy	Flush cover
Sposób mocowania	Przez wkręty i klamrę
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa
Colour	Wiring device: złoty (-)
Wykończenie powierzchni	Metaliczny
Obróbka powierzchni	Lakierowanie
Ilość sztuk w zestawie	2 szt.
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Materiał	Zamak (stop metali na bazie cynku): wiring device
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Miejsce montażu	Montaż naścienny
Sposób montażu	Poziomy i pionowy
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK03
Wysokość	95 mm
Szerokość	238 mm
Głębokość	12 mm
Masa produktu	0,145 kg
Normy	Dyrektywa niskonapięciowa
Certyfikaty produktu	VDE
Segment rynku	Budynki mieszkalne
Odporność na czynniki chemiczne	Woda

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,18 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	23,8 cm
Waga opakowania 1	145,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	2,5 cm
Szerokość opakowania 2	9,8 cm
Długość opakowania 2	24,2 cm
Waga opakowania 2	324,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	32,4 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	10,19 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------