



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Studio Metal
Liczba zespołów	4 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Type of frame	Quadruple
Liczba modułów	4 x 2 moduły
Sposób mocowania	Śruby
Odcień koloru	Złoty
Side color	Biały (RAL 9003)

#### Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan: intermediate plate
Wykończenie powierzchni	Wykończenie szczotkowane
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Szerokość	298 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,063 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

#### Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	29,8 cm
Waga opakowania 1	63 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	7,6 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm

Długość opakowania 2	31,9 cm
Waga opakowania 2	272 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	9
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	1,131 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Minimum percentage of recycled plastic content	40

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------