

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## LVS04041

### Blok dystrybucyjny Linergy DX 63A 4P



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy DX
Zgodność gamy	Prisma PrismaSeT Pragma
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

#### Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Spód
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[In] prąd znamionowy	63 A w 40 °C
Przyłącza - zaciski	Dostawa/Zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm <sup>2</sup> (elastyczny) Dostawa/Zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm <sup>2</sup> (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (sztywny)
Szerokość w modułach 9 mm	8
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
Wysokość	96,5 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	0,29 kg

#### Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Test rozżarzonego drutu	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	10,200 cm
Waga opakowania 1	312,000 g

Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	9,883 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------