



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium MC12 multi carrier
Typ produktu lub komponentu	Longstator motor

Parametry uzupełniające

Kierunek instalowania	Proste
Peak force	120 N
Dokładność	0.03 repetitive 0.25 absolute
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Maksymalna prędkość załączania	4 m/s
Maximum attraction force	380 N
Maximum acceleration	120 m/s ²
Minimum distance between carriers	0 m
Maximum number of carrier per segment	6
Stopień ochrony IP	IP65
Długość	300 mm
Szerokość	162,6 mm
Głębokość	136 mm
Masa produktu	7,9 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	26,000 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	59,500 cm
Waga opakowania 1	9,168 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	70,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	84,344 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------