



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	S
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Opis obudowy	Obudowa mocowana do ściany + kanał
Montaż obudowy	Powierzchnia

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 820 mm
Wysokość	Całkowity: 1406 mm
Głębokość	Całkowity: 191 mm
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Ilość rzędów	8
Całkowita liczba modułów 18 mm	192
Szerokość w modułach 9 mm	384
Klasa ochronności	Klasa II
Dostarczane wyposażenie	8 label protector 8 pasek płyty zaślepiającej 1 listwa zaciskowa 8 modular plate Cable fixing hardware 7 płyta czołowa
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Części wymiadowalne	DIN rail
Straty mocy w watach (W)	257 W
[In] prąd znamionowy	160 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 ziemia z 96 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	12 x 25 mm ² + 84 x 4 mm ² dla ziemia
Przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 12 6...25 mm ² Wciskany (ziemia) , 84 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 84 6 mm ² (Sztywne lub elastyczne)
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Obudowa: metal Front plate: plastik techniczny
Masa produktu	34,640 kg

Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Front plate: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP41 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,0 cm
Szerokość opakowania 1	86,0 cm
Długość opakowania 1	145,0 cm
Waga opakowania 1	37,25 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	98,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	169,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Minimum percentage of recycled plastic content	30

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------