

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## LVSSDP824

Drzwi białe, pełne, do obudowy PrismaSet S  
8x24



### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT S

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Typ drzwi	Pełna
Przeznaczenie urządzenia	Obudowa
Ilość rzędów	8
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	192,0
Masa produktu	9,700 kg
Materiał obudowy	Metal
Szerokość	568 mm
Wysokość	1396 mm
Głębokość	48,4 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP41
Stopień ochrony IK	IK08
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	59,0 cm
Długość opakowania 1	157,0 cm
Waga opakowania 1	12,25 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	100,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm

Długość opakowania 2	160,0 cm
Waga opakowania 2	278,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------