



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Funkcja	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Zastosowanie urządzenia	Light control
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
Kind of terminals	Zacisk śrubowy

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Typ ściemniacza	Trailing edge LED
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Lampa LED: 0...200 W 12V AC halogen z transformatorem elektronicznym: 3...370 W 230 V AC lampa żarowa: 3...370 W 230 V halogen lamp: 3...370 W
Rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
Odcień koloru	Biały
Materiał	Poliwęglan PA (poliamid) 6 GF20 FR
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wire structure	Sztywny Stały Drut - linka
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46 mm
Depth of visual part	29 mm
Masa produktu	0,111 kg
Przekrój kabla	1,5...2,5 mm ²

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	8,3 cm

Waga opakowania 1	143,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	54
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,163 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------